

# Rider Black Line

受け継がれる、黒の系譜。ライダー「ブラックライン」誕生。



## SPECIAL EQUIPMENT

ライダー「ブラックライン」特別装備

- 専用ダーククロムフロントグリル
- 専用フロントバンパー（ダークメタリックペイント、ダークモール付）
- 専用LEDデイトタイムランニングライト
- 専用ダーククロムバックドアモール
- 専用ダークエンブレム（Rider/AUTECH）



## ■日産デイズ「ライダー」シリーズ主要装備一覧

「ライダー」特別装備 「ライダー ブラックライン」特別装備 標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)  
オーテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます) デイラーオプション

日産デイズ「ライダー」シリーズはベース車に対して下記の特別装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみとなります。  
ベース車の仕様装備につきましてはP40-41の「日産デイズ主要装備一覧」をご覧ください。

車種	グレード別装備	PURE DRIVE アイドリングストップ		PURE DRIVE アイドリングストップ		PURE DRIVE アイドリングストップ	
		ライダー	ライダー	ライダー	ライダー ブラックライン	ライダー ブラックライン	ライダー ブラックライン
		2WD	2WD/4WD	2WD	2WD/4WD	2WD	2WD/4WD
	ベース車	ハイウェイスター J	ハイウェイスター X	ハイウェイスターG ターボ	ハイウェイスター J	ハイウェイスター X	ハイウェイスターG ターボ
視界*1	専用LEDデイトタイムランニングライト アラウンドビューモニター						
オーディオ/ ナビゲーション	日産オリジナルナビゲーション 日産オリジナルオーディオ ETCユニット 通信アダプタ						
シート/内装	専用シート地(ジャカード織物) 専用クロムメッキフィニッシャー(センタークラスターサイド) 専用ドアトリム地						
外装/ タイヤ/ ホイール	専用フロントグリル 専用フロントバンパー 専用バックドアモール 専用エンブレム(Rider/AUTECH) 専用15インチアルミホイール(15×4.5J)、インセット: 46、P.C.D:100(4穴)&165/55R15 75Vタイヤ	シルバーメッキ 光輝モール付*2	シルバーメッキ 光輝モール付*2	シルバーメッキ 光輝モール付*2	ダーククロムメッキ ダークモール付	ダーククロムメッキ ダークモール付	ダーククロムメッキ ダークモール付
寒冷地仕様	運転席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、 リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、 高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(注1)	2WD					4WD

●「メーカーオプション」「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

\*1 「ライダー」「ライダー ブラックライン」はベース車に装着されている「フォグランプ」はレスとなります。  
\*2 単体色クールシルバー(M)(#CLN)を選択時は、シルバー塗装部位の色が、クールシルバー(M)となります。  
(注1)アイドリングストップ付車は標準装備となります。

## ■日産デイズ「ライダー」シリーズ主要諸元

車種	ライダー/ ライダー ブラックライン	PURE DRIVE アイドリングストップ ライダー	ライダー/ ライダー ブラックライン	PURE DRIVE アイドリングストップ ライダー	ライダー/ ライダー ブラックライン
	2WD		4WD		
	3B20	3B20	3B20(インター クーラーターボ)	3B20	3B20(インター クーラーターボ)
ベース車	ハイウェイスター J	ハイウェイスター X	ハイウェイスターG ターボ	ハイウェイスター X	ハイウェイスターG ターボ
ベース車 車名型式	ニッサンDBA-B21W				
運転タイプ	エクストロニックCVT(無段変速機)				
寸法					
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm	1620mm
室内寸法 長	2085mm	2085mm	2085mm	2085mm	2085mm
// 幅	1295mm	1295mm	1295mm	1295mm	1295mm
// 高	1280mm	1280mm	1280mm	1280mm	1280mm
ホイールベース	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
重量・定員					
車両重量	820kg	840kg	860kg	880kg	900kg
乗車定員	4名	4名	4名	4名	4名
車両総重量	1040kg	1060kg	1080kg	1100kg	1120kg
性能					
最小回転半径	4.7m	4.7m	4.7m	4.7m	4.7m
諸装置					
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前/後	ストラット式/ トルクアーム式3リンク	ストラット式/ トルクアーム式3リンク	ストラット式/ トルクアーム式3リンク	ストラット式/ トルクアーム式3リンク	ストラット式/ トルクアーム式3リンク
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式	ベンチレートディスク式	ディスク式	ベンチレートディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前後	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V

■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表はP42の「エンジン主要諸元」(変速比・最終減速比)をご覧ください。※「ライダー」「ライダー ブラックライン」は専用エアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。●「ライダー」「ライダー ブラックライン」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。

## INTERIOR



日産オリジナルナビゲーションはディーラーオプション。\*メーターなどの表示は機能説明のためのイメージ画像です。\*画面は8x込み合成です。

## OPTION

オーテック扱いオプション



専用LEDデイトタイム  
ランニングライト\*4

非装着時

\*4 「ライダー ブラックライン」には標準装備。

## DEALER OPTION

オーテック扱い  
ディーラーオプション



専用フロアカーペット  
(消臭機能付、「Rider」エンブレム付)



専用プラスチックバイザー  
(ストライプ、「Rider」エンブレム付)

詳しくは「SVディーラーオプションカタログ」(<http://www.autech.jp/DOP/>)をご覧ください。

## BODY COLORS



ホワイトパール(3P)  
〈#SLN-特別塗装色〉

プレミアムパープル(P)  
〈#VYN-特別塗装色〉\*3

クールシルバー(M)  
〈#CLN〉\*3

ブラック(P)  
〈#CAN〉

●写真は「ライダー」。専用LEDデイトタイムランニングライトは、オーテック扱いオプション。●内装色は全車エボニー(G)となります。●(3P)は3コートパール、(P)はパール、(M)はメタリックの路です。●印刷インキの性質上、実際の塗色と異なって見える場合があります。\*3 ライダー「ブラックライン」では、お選びいただけません。

## エンジン進化型エコカー

PURE DRIVE

アイドリングストップ



低排出ガス車

「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」認定 全車

お問い合わせご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答させていただきますことが適切と判断した内容は必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、株式会社オーテックジャパンにおける個人情報の取り扱いに関する詳細は、右記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。

[www.autech.jp/](http://www.autech.jp/)

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。

オーテック  
コールセンター 0120-116-527  
>> 受付時間 9:00～17:00(月～金(祝日を除く))

株式会社 オーテックジャパン  
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2