

エクストレイル「オーテック」主要諸元

ベース車車名型式	AUTECH i Package			
	2WD		4WD	
	2列シート車	3列シート車	2列シート車	3列シート車
	ニッサン5BA-T32		ニッサン5BA-NT32	
	エクストロニック マニュアルモード付CVT			
寸法				
全長 mm	4705	4705	4705	4705
全幅 mm	1830	1830	1830	1830
全高 mm	1745	1745	1745	1740
室内寸法 長 mm	2005	2555	2005	2555
室内寸法 幅 mm	1535	1535	1535	1535
室内寸法 高 (サンルーフ付車) mm	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)	1270(1220)
ホイールベース mm	2705	2705	2705	2705
トレッド 前・後 mm	1585	1585	1585	1585
最低地上高 mm	205	205	205	205
重量・定員				
車両重量 kg	1520	1560	1580	1620
乗車定員 名	5	7	5	7
車両総重量 kg	1795	1945	1855	2005
性能				
最小回転半径 m	5.6	5.6	5.6	5.6
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、充電制御、電動パワーステアリング			
諸装置				
駆動方式	前輪駆動(2WD車)、4輪駆動(インテリジェント 4×4、4WD車)			
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式			
サスペンション 前/後	独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式			
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式			
タイヤ 前/後	225/55R19			

ベース車車名型式	AUTECH HYBRID i Package	
	2WD	4WD
	2列シート車	2列シート車
	ニッサン5AA-HT32	ニッサン5AA-HNT32
	エクストロニック マニュアルモード付CVT	
寸法		
全長 mm	4705	4705
全幅 mm	1830	1830
全高 mm	1730	1730
室内寸法 長 mm	2005	2005
室内寸法 幅 mm	1535	1535
室内寸法 高 (サンルーフ付車) mm	1270(1220)	1270(1220)
ホイールベース mm	2705	2705
トレッド 前・後 mm	1585	1585
最低地上高 mm	200	200
重量・定員		
車両重量 kg	1620	1670
乗車定員 名	5	5
車両総重量 kg	1895	1945
性能		
最小回転半径 m	5.6	5.6
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング	
諸装置		
駆動方式	前輪駆動(2WD車)、4輪駆動(インテリジェント 4×4、4WD車)	
ステアリングギヤ形式	パワーアシスト付ラック&ピニオン式	
サスペンション 前/後	独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式	
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式	
タイヤ 前/後	225/55R19	

「エンジン&モーター主要諸元」、「変速比・最終減速比」はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元は「エクストレイル諸元表」の「エンジン&モーター主要諸元」、「変速比・最終減速比」をご覧ください。●「AUTECH」は持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので主要諸元(設計値)と異なる場合があります。