

## ■日産ルークス「AUTECH」主要諸元

車種	AUTECH
	2WD/4WD
車名型式	ニッサン5AA-B44A/ニッサン5AA-B47A
運転タイプ	エクストロニックCVT(無段変速機)
寸法	
全長×全幅×全高	3395mm×1475mm×1780mm(3395mm×1475mm×1800mm)
室内寸法 長×幅×高*2	2200mm×1335mm×1390mm
ホイールベース	2495mm
トレッド 前/後	1300/1290mm
最低地上高*2	155mm(150mm)
重量・定員	
車両重量	960kg(1020kg)
乗車定員	4名
車両総重量	1180kg(1240kg)
性能	
最小回転半径	4.5m
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム、充電制御
諸装置	
駆動方式	前輪駆動(4輪駆動)
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	マクファーソン式
サスペンション 後	トーションビーム式(トルクアーム式3リンク)
主ブレーキ 前	ディスク式(ベンチレーテッドディスク式)
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	155/65 R14

〈 〉は4WD車。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。\*2 社内測定値。■エンジン&モーター主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表はP40の「エンジン&モーター主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。●AUTECHは持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。