

■日産デイズ主要諸元

車名型式	ハイウェイスター X アールンクロム	ハイウェイスター X アールンクロム エディション	ハイウェイスター Gターボ アールンクロム	ハイウェイスター Gターボ アールンクロム エディション	ハイウェイスター X アールンクロム	ハイウェイスター X アールンクロム エディション	ハイウェイスター Gターボ アールンクロム	ハイウェイスター Gターボ アールンクロム エディション
	2WD				4WD			
	ニッサン5AA-B44W		ニッサン4AA-B45W		ニッサン5AA-B47W		ニッサン4AA-B48W	
エクストロニックCVT(無段変速機)								
寸法								
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1640mm	1640mm	1640mm	1640mm	1660mm	1660mm	1660mm	1660mm
室内寸法 長*1	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm
室内寸法 幅*1	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm	1340mm
室内寸法 高*1	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm	1270mm
ホイールベース	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm	2495mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高*1	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm	155mm
重量・定員								
車両重量	850kg	870kg	860kg	880kg	910kg	930kg	920kg	940kg
乗車定員	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名	4名
車両総重量	1070kg	1090kg	1080kg	1100kg	1130kg	1150kg	1140kg	1160kg

性能	WLTCモード		WLTCモード		WLTCモード		WLTCモード	
	WLTCモード		WLTCモード		WLTCモード		WLTCモード	
最小回転半径	4.5m*2	4.5m*2	4.8m	4.8m	4.5m*2	4.5m*2	4.8m	4.8m
燃料消費率 (国土交通省審査値)	21.2km/L*3	21.2km/L*3	19.2km/L	19.2km/L	18.8km/L	18.8km/L	16.8km/L	16.8km/L
市街地モード	179km/L*4	179km/L*4	16.8km/L	16.8km/L	16.3km/L	16.3km/L	15.3km/L	15.3km/L
郊外モード	22.7km/L*5	22.7km/L*5	20.4km/L	20.4km/L	20.3km/L	20.3km/L	17.5km/L	17.5km/L
高速道路モード	22.0km/L*6	22.0km/L*6	19.7km/L	19.7km/L	19.2km/L	19.2km/L	17.0km/L	17.0km/L
JCO8モード	29.8km/L*7	28.6km/L*7	25.2km/L	25.2km/L	25.4km/L	25.4km/L	22.8km/L	22.8km/L

主要燃費向上対策

ハイブリッドシステム、可変リブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動ワイステアリング、アイドリングストップ装置、リセリーアシストシステム、充電制御

諸装置	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
駆動方式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
ステアリングギヤ形式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式
サスペンション 前	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トルク・ベクタリング	トルク・ベクタリング	トルク・ベクタリング	トルク・ベクタリング
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トルク・ベクタリング	トルク・ベクタリング	トルク・ベクタリング	トルク・ベクタリング
主ブレーキ 前	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式
主ブレーキ 後	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式	ディスク式
タイヤ 前・後	155/65R14	155/65R14	165/55R15	165/55R15	155/65R14	155/65R14	165/55R15	165/55R15

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、WLTCモード*1とJCO8モード*7。●WLTCモードは、「市街地モード」「郊外モード」「高速道路モード」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けぬ走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。*1 社内測定値。*2 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、4.8mとなります。*3 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、21.0km/Lとなります。*4 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、19.3km/Lとなります。*5 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、22.1km/Lとなります。*6 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、21.1km/Lとなります。*7 165/55R15タイヤ&15インチアルミホイール装着時は、28.4km/Lとなります。

■エンジン&モーター主要諸元

エンジン	型式	BR06-SM21	BR06-SM21(インタークーラーターボ)
種類	シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー	内径×行程	62.7×71.2	62.7×71.2
総排気量	L	0.659	0.659
圧縮比		12	9.2
最高出力	kw(PS)/rpm	38(52)/6400	47(64)/5600
最大トルク	N·m(kgf·m)/rpm	60(61)/3600	100(10.2)/2400~4000
燃料供給装置		電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	L	27	27
モーター	型式	SM21	SM21
種類		交流同期電動機	交流同期電動機
最高出力	kw/rpm	2.0/1200	2.0/1200
最大トルク	N·m/rpm	40/100	40/100
動力用主電池 種類		リチウムイオン電池	リチウムイオン電池