

■キャラバン「プロスタイル」主要諸元

		プロスタイル	
車型		バン	
駆動方式		2WD	
ボディ長		ロングボディ	
ボディ幅 / ルーフ形状		標準幅/標準ルーフ	
フロア形状		低床	
定員		2/3/5人	
グレード		プレミアムGX プロスタイル	GRAND プレミアムGX プロスタイル
ドア数		5ドア	
エンジン		QR20DE	
車名型式		ニッサン3BF-VR2E26	ニッサン3BF-VR2E26
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATX)	
ナンバープレート番号		4ナンバー	
寸法			
全長	mm	4695	4695
全幅	mm	1695	1695
全高	mm	1990	1990
室内長	mm	3050/1860	3050/1860
室内幅	mm	1520/1525	1520/1525
室内高	mm	1325	1325
ホイールベース	mm	2555	2555
トレッド 前/後	mm	1475/1450	1475/1450
最低地上高*	mm	170	170
床面地上高*	mm	625	625
重量・定員			
車両重量	kg	1820	1820
乗車定員	名	2/3/5	2/3/5
最大積載量	kg	1000/950/850	1000/950/850
車両総重量	kg	2930/2935/2945	2930/2935/2945
性能			
最小回転半径	m	5.2	5.2
燃料消費率(国土交通省審査値)			
 km/L		8.3	8.3
市街地モード km/L		6.2	6.2
郊外モード km/L		8.6	8.6
高速道路モード km/L		9.4	9.4
 km/L		10.2	10.2
タイヤ 前/後		195/80R15 107/105N LT	195/80R15 107/105N LT

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。●キャラバン「プロスタイル」の「主要サイズ」「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」「諸装置」につきましては、キャラバンカタログ P52の「キャラバンバン/ワゴン/マイクロバス 主要諸元」をご覧ください。●「プロスタイル」はオーテックジャパン扱いとなります。●専用ルーフボイラー(オーテックジャパン扱いオプション)をお選びいただいた際は、持込み登録となります。登録時の車両重量等は、実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。*社内測定値。