


マーチ「ボレロ」主要装備一覧



		ボレロ	ボレロ
グレード別装備	車種	2WD	4WD(モーターアシスト方式)
	ベース車	エクストロニックCVT(無段変速機) X Vセレクション	エクストロニックCVT(無段変速機) X FOUR Vセレクション

視界	プライバシーガラス(LUVカット・断熱機能付)(リヤドア、バックドア) (注1)		
	インテリジェント オートライトシステム (フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもしろライト」機能付)		

運転席まわり	専用本革巻3本スポークステアリング		
	専用センタークラスターフィニッシャー<マーブル柄>		
	シルバーフィニッシャー(フロントパワーウインドウスイッチベース)		

空調	オートエアコン(プッシュ式、デジタル表示)		
----	-----------------------	--	--

オーディオ/ ナビゲーション	オーディオレス (注2)		
	日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)+4スピーカー (注3)		
	ナビレコお買い得パック		
	日産オリジナルオーディオ+4スピーカー (注3)		
	ETC/ETC2.0ユニット (注4)		

シート/内装	専用シート地<ボーダー柄>		
	専用ドアトリム(フロント)		
	メッキインナードアハンドル		
	専用フロアカーペット(消費機能付、「Bolero」エンブレム付)		

外装/ タイヤ・ホイール	専用フロントグリル(メッシュデザイン)		
	専用フロントバンパー<光輝モール付>		
	メッキアウトサイドドアハンドル(フロントドア・リヤドア)		
	専用エンブレム(Bolero/AUTECH)		
	専用プラスチックバイザー(「Bolero」エンブレム付)		
	専用リヤバンパーモール		
	専用アルミホイール(14×5.5J、インセット45、P.C.D:100(4穴))		
	専用ホイールデカール		

*高さ1550mm以下の一般的な立体駐車場などをご利用の際は、ロッドアンテナを取りはずしてください。(注1)バックドアガラスについては、リヤドアよりも色が濃くなります。(注2)オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバースピーカーは装着されておりません。*ハーネス、アンテナは装着されます。(注3)スピーカーとのセット装着となります。フロント2スピーカーの設定もごございます。(注4)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。*マーチは全車字光式ナンバープレートを装着できません。

マーチ「ボレロ」主要諸元

		ボレロ	ボレロ
諸元	車種	2WD	4WD(モーターアシスト方式)
	車名型式	HR12DE	HR12DE

寸法			
全長	3830mm	3830mm	
全幅	1665mm	1665mm	
全高	1515mm	1525mm	
室内寸法 長*	1905mm	1905mm	
室内寸法 幅*	1370mm	1370mm	
室内寸法 高*	1270mm	1270mm	
ホイールベース	2450mm	2450mm	
トレッド 前/後	1470/1475mm	1470/1475mm	
最低地上高*	140mm	145mm	

重量・定員		
車両重量	950kg	1030kg
乗車定員	5名	5名
車両総重量	1225kg	1305kg

性能		
最小回転半径	4.5m	4.5m
燃料消費率	23.0km/L	18.4km/L
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 自動無段変速機(CVT)、 電動パワーステアリング、 発電電圧可変制御	可変バルブタイミング、 自動無段変速機(CVT)、 電動パワーステアリング、 発電電圧可変制御

諸装置		
駆動方式	前輪駆動	電動4WD
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前・後	165/70R14 81S	165/70R14 81S

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「JC08モード」です。■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比は、ベース車と同仕様です。なおベース車の諸元は、P31の「エンジン主要諸元」、「変速比・最終減速比」をご覧ください。●「ボレロ」はオーテック扱いとなります。*社内測定値。