

■日産デイズ「ポレロ」主要装備一覧

| 車種 | 「ポレロ」特別装備 | | 標準装備 | | メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--|------------------------|------|
| | ポレロ | | ポレロ | | ポレロ | |
| ベース車 | 2WD | | 2WD/4WD | | X | |
| グレード別装備 | グレード別装備 | | | | | |
| 運転席まわり | 前席サンバイザー(運転席*1、助手席(ニディミラー、チケットホルダー付)) メッキインナードハンドル | | | | | |
| オーディオ/ナビゲーション | オーディオレス(注1) | 2スピーカー(フロント) 4スピーカー(フロント2スピーカー+リア2スピーカー) | ◆1 | | | ◆1 |
| | 日産オリジナルナビ取得パッケージ(ステアリングスイッチ、GPSアンテナ、TVアンテナ用ハーネス) | | | | | |
| | 日産オリジナルナビ取得パッケージレス(リア2スピーカーレス、ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス) | (注2) ◆1 | | | | ◆1 |
| | 日産オリジナルナビゲーション(日産オリジナルナビ取得パッケージ用、TVアンテナ付) | | | | | |
| シート/内装 | 専用レザー調シート地 専用ドアトリムクロス 東隣用グリップ(助手席) | | | | | (注3) |
| 外装/タイヤホイール | 専用フロントグリル 専用フロントバンパー(リフレクターモール(光輝タイプ付)) 専用エンブレム(Bolero/AUTECH) | | | | | |
| 安全/メカニズム | VDC(ビークルダイナミクスコントロール) ヒルスタートアシスト エマージェンシーブレーキ*2 踏み間違え衝突防止アシスト(前進時)*3 ブレーキアシスト フロントスタビライザー | | ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 ◆2 | | | |
| 寒冷地仕様 | 運転席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(注4) | 2WD 4WD | | | | |

(安全装備の注意事項)*2 P29の「*1、*2、*3」をご覧ください。*3 P29の「*1、*4、*5」をご覧ください。◆1〜2はそれぞれセットでメーカーオプションです。◆2のメーカーオプションはセットでレス仕様をお選びいただけます。●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。*1 運転席/ニディミラーはベース車に標準装備。(注1) オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装着されません。ハーネス、アンテナは装着されます。(注2) リヤスピーカーをディーラーオプションでお求めいただくことが可能です。(注3) 販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、オーテック発行の「ライフケアビークル ディーラーオプションカタログ」をご覧ください。(注4) 寒冷地対応バッテリーは、アイドリングストップ付車は標準装備となります。

■日産デイズ「ライダー」主要装備一覧

| 車種 | 「ライダー」特別装備 | | 標準装備 | | メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--|------------------------|------|
| | ライダー | | ライダー | | ライダー | |
| ベース車 | 2WD/4WD | | 2WD/4WD | | X | |
| グレード別装備 | グレード別装備 | | | | | |
| 視界 | 専用LEDバンパーイルミネーション(車幅灯連動) | | | | | |
| 運転席まわり | 本革巻ステアリング(ピアノ調飾付) 専用クロムメッキフィニッシャー(センタークラスターサイド) | | | | | |
| オーディオ/ナビゲーション | オーディオレス(注1) | 2スピーカー(フロント) 4スピーカー(フロント2スピーカー+リア2スピーカー) 6スピーカー(フロント4スピーカー+リア2スピーカー) | ◆ | | | |
| | 日産オリジナルナビ取得パッケージ(ステアリングスイッチ、GPSアンテナ、TVアンテナ用ハーネス) | | | | | |
| | 日産オリジナルナビ取得パッケージレス(リア2スピーカーレス、ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス) | (注2) ◆ | | | | |
| | 日産オリジナルナビ取得パッケージレス(ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス) | | | | | |
| | 日産オリジナルナビゲーション(日産オリジナルナビ取得パッケージ用、TVアンテナ付) | | | | | |
| シート/内装 | 専用シート地(格子模ニット) 専用ドアトリムクロス 東隣用グリップ(助手席) | | | | | (注3) |
| 外装/タイヤホイール | 専用フロントグリル(ダーククロム) 専用フロントバンパー(光輝モール付) 専用エンブレム(Rider/AUTECH) 専用15インチアルミホイール(15×4.5J)、インセット46、P.C.D.100(4穴) 165/55R15 75Vタイヤ | | | | | |
| 安全/メカニズム | VDC(ビークルダイナミクスコントロール) エマージェンシーブレーキ*2 踏み間違え衝突防止アシスト(前進時)*3 フロントスタビライザー | | | | | |
| 寒冷地仕様 | 運転席ヒーター付シート、ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液、寒冷地対応バッテリー(注4) | 2WD 4WD | | | | |

(安全装備の注意事項)*2 P29の「*1、*2、*3」をご覧ください。*3 P29の「*1、*4、*5」をご覧ください。◆はセットでメーカーオプションです。●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1) オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装着されません。ハーネス、アンテナは装着されます。(注2) リヤスピーカーをディーラーオプションでお求めいただくことが可能です。(注3) 販売会社での取付けにあたっては、専用工具が必要となります。詳しくは販売会社にお問い合わせいただくか、オーテック発行の「ライフケアビークル ディーラーオプションカタログ」をご覧ください。(注4) 寒冷地対応バッテリーは、アイドリングストップ付車は標準装備となります。

エコカー減税対象車

日産デイズ「ポレロ」「ライダー」は、減税の対象*4です。

*4 以下の減税措置が適用となります。

ポレロ(ベース車:J)エコカー減税 自動車取得税:-20%、自動車重量税:-25%、ポレロ(ベース車:X(2WD))エコカー減税 自動車取得税:-60%、自動車重量税:-50%、グリーン税制 軽自動車税:-25%、ポレロ(ベース車:X(4WD))エコカー減税 自動車取得税:-20%、自動車重量税:-25%、ライダー(ベース車:ハイウェイスター-X(2WD)、ハイウェイスター-G(2WD))エコカー減税 自動車取得税:-60%、自動車重量税:-50%、グリーン税制 軽自動車税:-25%、ライダー(ベース車:ハイウェイスター-Gターボ(2WD))エコカー減税 自動車取得税:-40%、自動車重量税:-25%、ライダー(ベース車:ハイウェイスター-X(4WD)、ハイウェイスター-G(4WD))エコカー減税 自動車取得税:-20%、自動車重量税:-25%、エコカー減税 自動車取得税:2017年3月末までの届出車、自動車重量税:2017年4月末までの届出車、グリーン税制 軽自動車税:2017年3月末までの届出車(届出の翌年度から1年間適用)。

*詳しくはP31の「減税措置の適用」をご覧ください。

お問い合わせ:ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただきます。また、販売会社等からご返答させていただきます。この内容は必要範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をさせていただきます。また、あらかじめご了承ください。なお、株式会社オーテックジャパンにおける個人情報取り扱いに関する詳細は、右記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。

www.autech.co.jp/

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。

オーテック
コールセンター
0120-116-527
>> 受付時間 9:00~17:00(月~金(祝日を除く))

株式会社 オーテックジャパン

〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2

■日産デイズ「ポレロ」主要諸元

| 車種 | ポレロ | | ポレロ | |
|-----------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| | 2WD | | 2WD/4WD | |
| ベース車 | J | | X | |
| ベース車 車名型式 | ニッサンDBA-B21W | | ニッサンDBA-B21W | |
| 運転タイプ | エクストロニックCVT(無段変速機) | | | |
| 寸法 | 全長 | 3395mm | 全長 | 3395mm |
| | 全幅 | 1475mm | 全幅 | 1475mm |
| | 全高 | 1620mm | 全高 | 1620mm |
| | 室内寸法 長 | 2085mm | 室内寸法 長 | 2085mm |
| | 室内寸法 幅 | 1295mm | 室内寸法 幅 | 1295mm |
| | 室内寸法 高 | 1280mm | 室内寸法 高 | 1280mm |
| | ホイールベース | 2430mm | ホイールベース | 2430mm |
| | トレッド 前/後 | 1300/1290mm | トレッド 前/後 | 1300/1290mm |
| | 最低地上高 | 150mm | 最低地上高 | 150mm |
| 重量・定員 | 車両重量 | 830kg | 車両重量 | 840kg(890kg) |
| | 乗車定員 | 4名 | 乗車定員 | 4名 |
| | 車両総重量 | 1050kg | 車両総重量 | 1060kg(1110kg) |
| 性能 | 最小回転半径 | 4.4m | 最小回転半径 | 4.4m |
| 諸装置 | 駆動方式 | 前輪駆動 | 駆動方式 | 前輪駆動(四輪駆動) |
| | ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 | ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
| | サスペンション 前 | ストラット式 | サスペンション 前 | ストラット式 |
| | サスペンション 後 | トルクアーム式3リンク | サスペンション 後 | トルクアーム式3リンク |
| | 主ブレーキ 前 | ディスク式 | 主ブレーキ 前 | ディスク式 |
| | 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 | 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 |
| | タイヤ 前/後 | 155/65R14 75S | タイヤ 前/後 | 155/65R14 75S |

く)は4WD車。■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表はP44の「エンジン主要諸元」変速比・最終減速比をご覧ください。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●「ポレロ」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。

■日産デイズ「ライダー」主要諸元

| 車種 | ライダー | | ライダー | |
|-----------|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 2WD/4WD | | 2WD/4WD | |
| ベース車 | X | | X | |
| ベース車 車名型式 | ニッサンDBA-B21W | | ニッサンDBA-B21W | |
| 運転タイプ | エクストロニックCVT(無段変速機) | | | |
| 寸法 | 全長 | 3395mm | 全長 | 3395mm |
| | 全幅 | 1475mm | 全幅 | 1475mm |
| | 全高 | 1620mm | 全高 | 1620mm |
| | 室内寸法 長 | 2085mm | 室内寸法 長 | 2085mm |
| | 室内寸法 幅 | 1295mm | 室内寸法 幅 | 1295mm |
| | 室内寸法 高 | 1280mm | 室内寸法 高 | 1280mm |
| | ホイールベース | 2430mm | ホイールベース | 2430mm |
| | トレッド 前/後 | 1300/1290mm | トレッド 前/後 | 1300/1290mm |
| | 最低地上高 | 150mm | 最低地上高 | 150mm |
| 重量・定員 | 車両重量 | 850kg(900kg) | 車両重量 | 850kg(910kg) |
| | 乗車定員 | 4名 | 乗車定員 | 4名 |
| | 車両総重量 | 1070kg(1120kg) | 車両総重量 | 1070kg(1130kg) |
| 性能 | 最小回転半径 | 4.7m | 最小回転半径 | 4.7m |
| 諸装置 | 駆動方式 | 前輪駆動(四輪駆動) | 駆動方式 | 前輪駆動(四輪駆動) |
| | ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 | ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
| | サスペンション 前 | ストラット式 | サスペンション 前 | ストラット式 |
| | サスペンション 後 | トルクアーム式3リンク | サスペンション 後 | トルクアーム式3リンク |
| | 主ブレーキ 前 | ディスク式 | 主ブレーキ 前 | ディスク式 |
| | 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 | 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 |
| | タイヤ 前/後 | 165/55R15 75V | タイヤ 前/後 | 165/55R15 75V |

く)は4WD車。■エンジン主要諸元、■変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表はP44の「エンジン主要諸元」変速比・最終減速比をご覧ください。※「ライダー」は専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おかせください。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●「ライダー」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。



「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」認定
全車