

## ■日産デイズ ルークス「ボレロ」「ライダー」主要装備一覧

「ボレロ」特別装備 「ライダー」特別装備 標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ティーラーオプション

日産デイズ ルークス「ボレロ」「ライダー」はベース車に対して下記の特装備が追加され、またメーカーオプションも表記の設定のみとなります。  
ベース車の仕様装備につきましてはP42-43の「日産デイズ ルークス主要装備一覧」をご覧ください。

車種	ボレロ		ライダー						
	2WD/4WD		2WD	ハイウェイスターX		2WD/4WD		ハイウェイスターGターボ	
ベース車	X		ハイウェイスターX		ハイウェイスターXターボ		ハイウェイスターGターボ		
			Gパッケージ						
視界	グレード別装備 専用LEDナビパイルミネーション(車幅灯連動) フォグランプ								
運転席まわり	本革巻ステアリング(ピアノ調加飾付) 専用シフトインジケータースイッチ(シルバ) (-) 前席サンバイザー(運転席*1/助手席*2ニティミラー、チケットホルダー付) <b>2</b>								
オーディオ/ナビゲーション	オーディオレス(注1)	2スピーカー(フロント) 4スピーカー(フロント2スピーカー+リア2スピーカー) 6スピーカー(フロント4スピーカー+リア2スピーカー)							
	日産オリジナルナビ取付パッケージ(ステアリングスイッチ、GPSアンテナ、TVアンテナ用ハーネス) 日産オリジナルナビ取付パッケージ(リヤ2スピーカーレス、ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス) (注2) 日産オリジナルナビ取付パッケージ(ステアリングスイッチレス、GPSアンテナレス、TVアンテナ用ハーネスレス) 日産オリジナルナビゲーション(日産オリジナルナビ取付パッケージ用、TVアンテナ付) ETC2.0/ETCユニット (注3) ナビにお買い得パック								
内装/シート	専用センタークラスターフィニッシャー(シルバ/メッシュ調) <b>2</b> 専用ドアトリムクロス メッキインナードアハンドル パワークラウインドウスイッチベース(ピアノ調/シルバ/加飾付) 専用レザー調シート地*2 <b>2</b> 専用シート地(格子柄ニット)*3 <b>2</b>								
外装/タイヤ/ホイール	専用フロントグリル 専用フロントバンパー 専用フロントバンパーフィニッシャー 専用エンブレム リモコンオートスライドドア(商標) 専用14インチアルミホイール(シルバ/塗装&切削光輝) (14x4.5J)、インセット46、PC.D:100(4穴) 専用15インチアルミホイール(切削光輝) (15x4.5J)、インセット46、PC.D:100(4穴) T65/55R15 75Vタイヤ		ボレロ専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用	ライダー専用	
安全/メカニズム	SRSサイドエアバッグシステム インテリジェント エマージェンシーブレーキ*4 / 踏み間違え衝突防止アシスト*5 LDW(車線逸脱警報)*6 VDC(ビークスタビリティコントロール(TCS機能含む))								
寒冷地仕様	寒冷地対応バッテリー 運転席ヒーター付シート ヒーター付ドアミラー、リヤヒーターダクト、PTC素子ヒーター、高濃度不凍液		2WD 2WD	4WD 4WD			2WD 2WD	4WD 4WD	2WD 2WD

〈安全装備の注意事項〉\*4 P25の[\*1,\*2]をご覧ください。\*5 P25の[\*1]をご覧ください。\*6 P25の[\*1,\*3]をご覧ください。◆のメーカーオプションはセットでお選びいただけます。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
\*1 運転席(ニティミラー)はベース車に標準装備。\*2 消臭機能はありません。\*3 消臭機能と換気機能はありません。(注1)オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。(注2)リヤ2スピーカーをディーラーオプションでお求めいただくことが可能です。  
(注3)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみお選びいただけます。詳しくはお Shops ナビゲーションカタログをご覧ください。

## ■日産デイズ ルークス「ボレロ」「ライダー」主要諸元

車種	ボレロ		ライダー					
	2WD	4WD	2WD		4WD		4WD	
ベース車	3B20		3B20		3B20(インタークーラーターボ)		3B20	
ベース車 車名型式	X		ハイウェイスターX		ハイウェイスターXターボ		ハイウェイスターXターボ	
運転タイプ	ニッサンDBA-B21A		Gパッケージ		ハイウェイスターGターボ		ハイウェイスターGターボ	
運転タイプ	エクストロニックCVT(無段変速機)		ニッサンDBA-B21A		ニッサンDBA-B21A		ニッサンDBA-B21A	
寸法	エクストロニックCVT(無段変速機)		エクストロニックCVT(無段変速機)		エクストロニックCVT(無段変速機)		エクストロニックCVT(無段変速機)	
全長	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm	3395mm
全幅	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
全高	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm	1775mm
室内寸法 長	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm	2235mm
室内寸法 幅	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm	1320mm
室内寸法 高	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
ホイールベース	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm	2430mm
トレッド 前/後	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm	1300/1290mm
最低地上高	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm
重量/定員	940kg 4名	990kg 4名	950kg 4名	960kg 4名	960kg 4名	960kg 4名	1010kg 4名	1010kg 4名
車重/定員	1160kg	1210kg	1170kg	1180kg	1180kg	1180kg	1230kg	1230kg
性能	最小回転半径	4.4m	4.4m	4.7m	4.7m	4.7m	4.7m	4.7m
諸装置	駆動方式	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動
	ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	4輪駆動 ラック&ピニオン式
	サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
	サスペンション 後	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク
	主ブレーキ 前	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
	主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
	タイヤ 前後	155/65R14 75S	155/65R14 75S	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V	165/55R15 75V

■エンジン主要諸元、■変速比/減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元表はP44の「エンジン主要諸元」[変速比/最終減速比]をご覧ください。※「ライダー」は専用エアパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。  
●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●「ボレロ」「ライダー」は持込みによる届出でオーテック扱いとなります。届出時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。



「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」認定  
全車

お問い合わせご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただきます。また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は必要範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、株式会社オーテックジャパンにおける個人情報の取り扱いに関する詳細は、右記「オーテックジャパンホームページ」に掲載しております。

www.autech.co.jp/

お問い合わせはお近くの販売会社、または下記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。  
オーテック コールセンター ☎ 0120-116-527  
>> 受付時間 9:30~18:00

株式会社 オーテックジャパン  
〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2