

■ノート「オーテック」主要諸元

	e-POWER AUTECH	e-POWER AUTECH SPORTS SPEC	e-POWER AUTECH FOUR	AUTECH	AUTECH FOUR
	2WD		4WD (モーターアシスト方式)	2WD	4WD (モーターアシスト方式)
	HR12DE-EM57		HR12DE-EM57-N2	HR12DE	HR12DE
ベース車	e-POWER X		e-POWER X FOUR	X	X FOUR
車名型式	ニッサンDAA-HE12		ニッサンDAA-SNE12	ニッサンDBA-E12	ニッサンDBA-NE12
寸法					
全長	4130mm	4130mm	4130mm	4130mm	4130mm
全幅	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm
全高	1520mm	1520mm	1525mm	1525mm	1535mm
室内寸法 長	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm	2065mm
室内寸法 幅	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm	1390mm
室内寸法 高	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm	1255mm
ホイールベース	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm	2600mm
トレッド 前	1480mm	1470mm	1480mm	1480mm	1480mm
トレッド 後	1485mm	1475mm	1485mm	1485mm	1485mm
最低地上高	130mm	130mm	135mm	150mm	155mm
重量・定員					
車両重量	1230kg	1250kg	1310kg	1050kg(1060kg)	1120kg(1130kg)
乗車定員	5名	5名	5名	5名	5名
車両総重量	1505kg	1525kg	1585kg	1325kg(1335kg)	1395kg(1405kg)
性能					
最小回転半径	5.2m	5.2m	5.2m	4.7m(5.2m)	4.7m(5.2m)
諸装置					
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	電動4WD	前輪駆動	電動4WD
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式
タイヤ 前後	185/65R15 88S	195/55R16 87V	185/65R15 88S	185/70R14 88S (185/65R15 88S)	185/70R14 88S (185/65R15 88S)

■注：〈 〉は15インチアルミホイール装着車。■エンジン&モーター主要諸元、■変速比、最終減速比はベース車と同様です。なお、ベース車の諸元表はP60の「エンジン&モーター主要諸元」「変速比、最終減速比」をご覧ください。

※「オーテック」は専用エアロパーツ装着のため、緑石や段差の大きい場所や不整地等では路面と干渉する場合がございます。あらかじめご承知おきください。●「オーテック」は全車持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。