

■カラーアルミ保冷車、冷蔵・冷凍車 架装オプション一覧表(ご注文時に申し受けます)

※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります(あらかじめ積載量をご確認ください)。

△オプション ―設定無し


項 目				オプション コード	北村製作所製				日本フルハーブ製				備考および注記	
					保冷車 4ナンバー	保冷車 1ナンバー	冷蔵・冷凍車 8ナンバー	冷蔵・冷凍車 普通 8ナンバー	保冷車 4ナンバー	保冷車 1ナンバー	冷蔵・冷凍車 小型 8ナンバー	冷蔵・冷凍車 普通 8ナンバー		
バックドア	観音扉・埋込式ロックバー2本(左先開き)			B03	△	△	△	△	—	—	—	—	キー付。	
	3枚観音扉ロックバー3本(中央部右先開き+2枚連結)			B04	—	△	—	△	—	△	—	△	90度ストッパーは両サイドのみ取付となります(中央扉には付きません)。	
	丸棒式(左右) 1対			—	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備			
	90度ストッパー 自動式(左右) 1対(丸棒式)			B13	△	△	△	△	△	△	△	△		
サイドドア (注1)	ワンタッチ式スライド ドア(キー付)		門構:スチール製	保冷車	保冷カーテン無	Y04	標準装備	△	—	—	△	—	4ナンバー:庫内幅が約20mm減少します。1ナンバー:車両全幅が約5mm増加しま す。また、庫内側にドア枠約25mm、上部レールが張り出します。	
	ワンタッチ式スライド ドア(キー付)		門構:スチール製	保冷車	保冷カーテン無	Y01	—	—	—	—	△	—	1ナンバー:車両全幅が約15mm増加します。 また、庫内側にドア枠約25mm、上部レールが張り出します。	
	ロックバー式スライド ドア(キー付)		門構:ステンレス製	保冷車	保冷カーテン無	Y02	—	—	—	標準装備	△	—	4ナンバー:庫内幅が約25mm減少します。 1ナンバー:車両全幅が約25mm増加します。	
	ワンタッチ式スライド ドア(キー付)		門構:スチール製	冷蔵車	保冷カーテン付	Y01	—	—	標準装備 (冷蔵のみ)	△	—	△	(冷蔵のみ) 小型8ナンバー:北村製作所製は庫内幅が約20mm減少します。普通8ナンバー:北村製作所製 は車両全幅が約5mm増加します。また、庫内側にドア枠約25mm、上部レールが張り出します。 日本フルハーブ製は車両全幅が約15mm増加します。庫内側にドア枠約25mm張り出します。	
内 装	その他	ロックバー式スライド ドア(キー付)		門構:ステンレス製	冷凍車	保冷カーテン付	Y02	—	—	標準装備 (冷凍のみ)	△	—	△	小型8ナンバー:北村製作所製は庫内幅が約40mm、日本フルハーブ製は約25mm 減少します。普通8ナンバー:北村製作所製は車両全幅が約20mm、日本フルハーブ 製は車両全幅が約25mm増加します。
		北村製作所製 樹脂製プロテクター(寸法:幅100mm×厚さ15mm)1段 日本フルハーブ製 樹脂製プロテクター(寸法:幅100mm×厚さ20mm)1段			N19	△	△	△	△	△	△	△	プロテクター取付部、北村製作所製は有効寸法が約15mm、 日本フルハーブ製は約20mm庫内に張り出します。	
		水抜きパイプ(リヤ)1対追加 北村製作所製 φ35mm、 日本フルハーブ製 φ50mm		水抜き栓付	N04	△	△	△	△	△	△	△	標準装備:フロント1対	
		木製スノコ 保冷車		北村製作所製 厚さ:約30mm 日本フルハーブ製 厚さ:約40mm	N06	△	△	△	△	△	△	△	庫内有効高さが約30mm減少します。	
		木製スノコ 冷蔵・冷凍車:標準装備から変更		北村製作所製 厚さ約30mm、日本フルハーブ製 厚さ約40mm	N07	—	—	—	△	△	△	△	庫内有効高さが約40mm減少します。	
		樹脂製スノコ(冷蔵・冷凍車は標準装備)		北村製作所製 厚さ約30mm、日本フルハーブ製 厚さ約35mm	N08	△	△	△	標準装備	△	△	△	標準装備 北村製作所製は庫内有効高さが約30mm、日本フルハーブ製は40mm減少します。 北村製作所製は庫内有効高さが約30mm、日本フルハーブ製は35mm減少します。	
		水切土手		バックドア部+リヤ水抜きパイプ1対 サイドドア部	N12 N14	△	△	△	△	△	△	△	△	スノコを外すと、バックドア部に約30mmの段差が付きます。
外 装	エバロータープロテクター(ステンレス製)			N21	△	△	△	△	△	△	△	△		
	リヤ当りゴム(北村製作所製 カマボコ型・100H、日本フルハーブ製 80H)1対			U15	—	△	—	△	—	△	—	△	リヤフレーム側取付となります。リヤ当りゴムよりリヤステップの方が張り出します。	
繫縛装置	ラッシングレール	前面	I型 前面露出型1段		L22	△	△	△	△	△	△	△	△	北村製作所製 保冷車は庫内有効長が約30mm減少します。 冷蔵・冷凍車は庫内有効長が約20mm減少します。
			H型 前面露出型(左右)1段		L24	△	△	△	△	△	△	△	△	
	両側面	I型 側面露出型(左右)1段		L02	△	△	△	△	△	△	△	△	△	北村製作所製 保冷車は庫内有効幅が約60mm減少します。冷蔵・冷凍車は庫内有効 幅が約40mm減少します。サイドドア選択時、ドア部には取付できません。
		H型 側面露出型(左右)1段		L26	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
ラッシングベルト1本	バケル式 中荷重用/ベルト長 北村製作所製 固定部1m 調整部2m、日本フルハーブ製 固定部1m 調整部3m)			L09	△	△	△	△	△	△	△	△	△	※ベルトの張り過ぎに注意してください。
	ラチェット式 中荷重用/ベルト長 北村製作所製 固定部1m 調整部2m、日本フルハーブ製 固定部1m 調整部3m)			L10	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
ラッシングバー1本 (アルミ製 角型)	ビーム高さ 北村製作所製 H=60mm、 日本フルハーブ製 H=80mm			L11	△	△	△	△	△	△	△	△	△	ラッシングレールとセットで選択してください。
電装品	室内LED灯(埋込タイプ大) 交換 1灯当り 明るさ:270ルクス			E01	△	△	△	△	△	—	—	—	—	標準装備室内灯との交換となります。
	室内LED灯(埋込タイプ小) 追加 1灯当り 明るさ:220ルクス			E13	△	△	△	△	△	△	△	△	△	標準装備室内灯に追加となります。
	室内LED灯(埋込タイプ大) 追加 1灯当り 明るさ:270ルクス			E14	△	△	△	△	△	△	△	△		
	車幅灯(砲弾型)1対追加 北村製作所製LED灯、日本フルハーブ製 白熱灯			E08	△	△	△	△	△	△	△	△	△	標準装備同型の車幅灯の追加となります。必要数を指定してください。
	路肩灯(25W) 1灯【キャビン内、ON/OFFスイッチ付】			E09	△	△	△	△	△	△	△	△	△	左リヤタイヤ、前方取付となります。
	路肩灯(35W)右側追加 1灯			E10	—	—	—	—	△	△	△	△	△	右リヤタイヤ、前方取付となります。左側と同時選択してください。
	スタンバイユニット(3相・200V) ※スタンバイユニット用ブラケットとセットで選択してください。			S04	—	—	—	—	△	△	△	△	△	コード長10m
その他	スタンバイユニット用ブラケット ※スタンバイユニットとセットで選択してください。			S24	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	半ドア警報装置(バックドア部)			S03	△	△	△	△	△	△	△	△	△	キャビン内、パイロットランプ点灯式。
	半ドア警報装置(サイドドア部)			S14	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	チェーン掛け 鉄製 3本爪 1個			S19	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
車輪止め			S20	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	スプリング付。固定板付。シャシフレームまたはサイドバンパーに取付となります。

(注1)ボディ右側のみにサイドドア装着される場合は、地域によって登録できない場合があります。事前に陸運支局にご相談ください。

■サイドドア諸元

タイプ	種類	登録No. 区分	寸法	開口幅 w	開口高 h	ドア位置 ℓ(注)
			種類 キャブ幅/箱長さ	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準
北村製作所製	保冷車、冷蔵車	1、普通8	ワンタッチ式	880	1,585	330
	保冷車	4	ワンタッチ式	880	865	330
	冷凍車	普通8	ロックバー式	875	1,600	245
	冷蔵車	小型8	ワンタッチ式	880	840	330
	冷凍車	小型8	ロックバー式	875	760	245
日本フルハーブ製	保冷車、冷蔵車	1、普通8	ワンタッチ式	820	1,625	440
	保冷車	1	ロックバー式	800	1,625	440
	保冷車	4	ロックバー式	800	870	440
	冷凍車	普通8	ロックバー式	800	1,620	440
	冷蔵車	小型8	ロックバー式	800	870	440
	冷凍車	小型8	ロックバー式	800	820	440

(注)ℓ寸法は外寸法です。



www.autech.co.jp/	お問い合わせはお近くの販売会社、または下記どうぞ。		日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 〒253-8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824-2
	NMC コールセンター	0120-116-527 (携帯も対応) >> 受付時間 9:30～18:00	

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応やお客さま満足度向上のために記録し活用させていただいております。なお、内容により販売会社から回答させていただくことが適切と当社が判断した場合には、当社の要請に基づき販売会社からお客さまに直接ご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)における個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記「日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)ホームページ」に掲載しております。

●本カタログの内容は2026年8月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。●製造事業者:いすゞ自動車株式会社

NMC-FB1-2608N1
C4816



リヤゲートリフター付トラック

■新明和工業製 垂直式/アーム式リフター 600kg ※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります(あらかじめ積載量をご確認ください)。

車種		リヤゲートリフター付トラック					
車種番号		FK101	FK102	FK103	FK104	FK106	FK107
仕様		垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg
車種記号		SHDBBAA F26 CDL KBBAZ	SHDBBAA F26 ADL KBBAZ	SHDBBAA F26 BD6 KBBAZ	SHDNBAA F26 CDL KBBAZ	SHDNBAA F26 BZ6 KBBAZ	SHDNBAA F26 BZL KBBAZ
登録No.区分		4	4	4	4	4	4
免許区分		普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
駆動方式		2WD	2WD	2WD	2WD	4WD	4WD
キャブ/荷台長さ		標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準
トランスミッション		AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)
車名型式(ニッサン)	AT(6速)車	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF	3DF-AHS87AF
タイヤ区分		フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル)重荷重タイヤ仕様	フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル)重荷重タイヤ仕様	フルフラットロー(シングル)
総排気量		(cm ³ (cc))	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
最高出力		(kW(PS))	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)
寸法	車間	全長	(mm)	4,690	4,690	4,690	4,690
		全幅	(mm)	1,695	1,695	1,695	1,695
		全高	(mm)	1,960	1,960	1,965	1,980
	荷台内寸法	ホイールベース	(mm)	2,500	2,500	2,500	2,490
		長さ	(mm)	3,090	3,090	2,055	3,085
		幅	(mm)	1,620	1,620	1,620	1,620
		高さ	(mm)	380	380	380	380
		床面地上高	(mm)	785	830	815	810
		最大積載量	(kg)	1,100	1,050	1,100	800
車両重量		(kg)	2,160	2,200	2,160	2,320	
車両総重量		(kg)	3,475	3,465	3,475	3,480	
乗車定員		(人)	3	3	3	6	
燃料タンク容量		(L)	70	70	50	70	
尿素水タンク容量		(L)	14	14	14	14	
最小回転半径		(m)	4.4	4.4	4.4	5.1	
タイヤ	前	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT
	後	145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	145/80R13 88/86N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT

※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

車種		リヤゲートリフター付トラック					
車種番号		FK108	FK109	FK110	FK111	FK113	FK114
仕様		アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg
車種記号		SHDBBAA F26 CDL KACAZ	SHDBBAA F26 ADL KACAZ	SHDBBAA F26 BD6 KACAZ	SHDNBCA F26 CDL KACAZ	SHDNBAA F26 BZ6 KACAZ	SHDNBCA F26 BZL KACAZ
登録No.区分		4	4	4	4	4	4
免許区分		普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
駆動方式		2WD	2WD	2WD	2WD	4WD	4WD
キャブ/荷台長さ		標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準
トランスミッション		AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)
車名型式(ニッサン)		AT(6速)車					
タイヤ区分		3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF	3DF-AHS87AF
		フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル)重荷重タイヤ仕様	フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル)重荷重タイヤ仕様	フルフラットロー(シングル)
総排気量		(cm ³ (cc))					
		1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
最高出力		(kW(PS))					
		88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)
寸法	車間	全長	(mm)	4,690	4,690	4,690	4,690
		全幅	(mm)	1,695	1,695	1,695	1,695
		全高	(mm)	1,960	1,960	1,965	1,980
	荷台内寸法	ホイールベース	(mm)	2,500	2,500	2,500	2,490
		長さ	(mm)	3,060	3,060	3,060	2,030
		幅	(mm)	1,620	1,620	1,620	1,620
		高さ	(mm)	380	380	380	380
		床面地上高	(mm)	785	830	815	765
最大積載量		(kg)	1,050	1,000	1,050	750	
車両重量		(kg)	2,200	2,240	2,200	2,340	
車両総重量		(kg)	3,465	3,455	3,465	3,470	
乗車定員		(人)	3	3	3	6	
燃料タンク容量		(L)	70	70	50	70	
尿素水タンク容量		(L)	14	14	14	14	
最小回転半径		(m)	4.4	4.4	4.4	5.1	
タイヤ	前	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT
	後	145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	145/80R13 88/86N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT

※車種番号FK110、FK113、FK114はスベアタイヤが荷台上に搭載され出荷となります。本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■極東開発工業製 垂直式/アーム式リフター 600kg ※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります(あらかじめ積載量をご確認ください)。

車種		リヤゲートリフター付トラック					
車種番号		FK115	FK116	FK117	FK118	FK120	FK121
仕様		垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg	垂直式600kg
車種記号		SHDBBAA F26 CDL KCTAZ	SHDBBAA F26 ADL KCTAZ	SHDBBAA F26 BD6 KCTAZ	SHDNBAA F26 CDL KCTAZ	SHDNBAA F26 BZ6 KCTAZ	SHDNBAA F26 BZL KCTAZ
登録No.区分		4	4	4	4	4	4
免許区分		普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
駆動方式		2WD	2WD	2WD	2WD	4WD	4WD
キャブ/荷台長さ		標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準
トランスミッション		AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)
車名型式(ニッサン)	AT(6速)車	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF	3DF-AHS87AF
タイヤ区分		フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル)重荷重タイヤ仕様	フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル)重荷重タイヤ仕様	フルフラットロー(シングル)
総排気量 (cm ³ (cc))		1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
最高出力 (kW(PS))		88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)
寸法	車間	全長 (mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
		全幅 (mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
		全高 (mm)	1,960	1,960	1,960	1,965	1,980
	ホイールベース 寸法	ホイールベース (mm)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,490
		長さ (mm)	3,100	3,100	3,100	2,070	3,100
		幅 (mm)	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
		高さ (mm)	380	380	380	380	380
	床面地上高 (mm)	785	830	815	765	810	
最大積載量 (kg)		1,100	1,050	1,100	800	800	
車両重量 (kg)		2,170	2,210	2,170	2,310	2,450	
車両総重量 (kg)		3,485	3,475	3,485	3,440	3,465	
乗車定員 (人)		3	3	3	6	3	
燃料タンク容量 (L)		70	70	70	50	70	
尿素水タンク容量 (L)		14	14	14	14	14	
最小回転半径 (m)		4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	
タイヤ	前	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT
	後	145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	145/80R13 88/86N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT

※車種番号FK117、FK120、FK121はスベアタイヤ別途発送となります。ご発注時発送先をご連絡ください。本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

車種		リヤゲートリフター付トラック						
車種番号		FK122	FK123	FK124	FK125	FK127	FK128	
仕様		アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	アーム式600kg	
車種記号		SHDBBAA F26 CDL KAJAZ	SHDBBAA F26 ADL KAJAZ	SHDBBAA F26 BD6 KAJAZ	SHDNBCA F26 CDL KAJAZ	SHDNBAA F26 BZ6 KAJAZ	SHDNBCA F26 BZL KAJAZ	
登録No.区分		4	4	4	4	4	4	
免許区分		普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	
駆動方式		2WD	2WD	2WD	2WD	4WD	4WD	
キャブ/荷台長さ		標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準	標準キャブ/標準	Wキャブ/標準	
トランスミッション		AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	
車名型式(ニッサン)		AT(6速)車	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF	
タイヤ区分		フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル)重荷重タイヤ仕様	フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル)重荷重タイヤ仕様	フルフラットロー(シングル)	
総排気量		(cm ³ (cc))	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	
最高出力		(kW(PS))	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	
寸法	車間	全長	(mm)	4,690	4,690	4,690	4,690	
		全幅	(mm)	1,695	1,695	1,695	1,695	
		全高	(mm)	1,960	1,965	1,960	1,965	1,980
	荷台内寸法	ホイールベース	(mm)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,490
		長さ	(mm)	3,060	3,060	3,100	2,030	3,050
		幅	(mm)	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
		高さ	(mm)	380	380	380	380	380
		床面地上高	(mm)	830	815	815	765	810
		最大積載量	(kg)	1,050	1,100	1,100	800	550
		車両重量	(kg)	2,210	2,170	2,170	2,310	2,450
車両総重量	(kg)	3,475	3,485	3,435	3,440	3,465	3,470	
乗車定員		(人)	3	3	3	3	6	
燃料タンク容量		(L)	70	70	50	70	50	
尿素水タンク容量		(L)	14	14	14	14	14	
最小回転半径		(m)	4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	
タイヤ	前		185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	
	後		145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	

※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■リヤゲートリフター付トラック 架装オプション一覧表(ご注文時に申し受けます)

※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります(あらかじめ積載量をご確認ください)。

項 目			適用車種	新明和工業製 オプションコード	極東開発工業製 オプションコード	備考および注記	
垂直式	ゲート寸法	830mm→1,000mm	600kg	H01	—	推奨昇降荷重 (注2)	450kg (450mm)
		830mm→1,200mm(2段折れ) (注1)		H02	—		350kg (600mm)
アーム式	ゲート寸法	800mm→1,030mm		H04	—	推奨昇降荷重 (注2)	450kg (450mm)
		800mm→1,200mm(2段折れ) (注1)		H05	—		350kg (600mm)
	サイドゲート開き止め(回転式)	—		H06	—		
垂直式	ゲート寸法	850mm→1,000mm		600kg	—	H01	推奨昇降荷重 (注2)
		850mm→1,200mm(2段折れ) (注1)	—		H02	400kg (600mm)	
アーム式	ゲート寸法	850mm→1,000mm	—		H06	推奨昇降荷重 (注2)	600kg (450mm)
		850mm→1,200mm(2段折れ) (注1)	—		H07		400kg (600mm)
	サイドゲート開き止め(回転式)	—	H09		—		
キャスターストップバー (注3)		垂直式/アーム式	H07		—	ゲート有効長さが約110mm減少。	
ポスト延長		垂直式	—	H12	ゲート有効長さが約70mm減少。		
リフター操作用固定スイッチ増設(右側)		垂直式	H08	—	(最長1,300mmまで)必要な高さを指定してください。		
ゲート裏面ロープフック取付 1個		垂直式	—	H13	必要な高さを指定してください。		
			H09	H14	右側ポスト部に増設(左側と同じ高さ)。		
			H10	H15	必要個数と取付位置を指定してください。		
ゲート裏面 ゴム板貼り付け	日の字型 *縦2本・横3本	日の字型 *縦2本・横4本 (注4) 日の字型+2段折れゲート裏面部(横2本) 上・中・サイド *縦2本・横2本	H11	H16	新明和工業製:ゲート裏面骨部(地面との接地部)に取付となります[ゲート長1,000mm以下のみ適用]。 極東開発工業製:垂直式のみゲート裏面骨部(地面との接地部)に取付となります。ゲート延長および2段折れ含む。		
			H12	—	ゲート裏面骨部(地面との接地部)に取付となります[ゲート長1,000mm超に適用]。		
			H13	—	ゲート裏面骨部(地面との接地部)に取付となります。*縦2本・横5本 ゲート2段折れに適用。		
ゲート先端角型に変更			—	H27	アーム式のみ:ゲート裏面骨部(地面との接地部)に取付となります。ゲート延長および2段折れ含む。		
			H14	H20	ゲート先端テーパー部を角型に変更。		
ゲート先端フラップ取付 厚さ3.2mm編鋼板	長さ:200mm	長さ:250mm 長さ:300mm 長さ:350mm 長さ:400mm	—	H28	フラップ幅=(ゲート幅-100mm)とした寸法となります。 先端角型と組み合わせゲート長=有効長とすることができます。 ※ゲート重量が重くなるためトーションバー強化含む。		
			H15	—			
			H16	—	フラップ幅=(ゲート幅-100mm)とした寸法となります。		
			H17	—	先端角型と組み合わせゲート長=有効長とすることができます。		
			H18	—			
ゲートテーパー長延長	[最大延長寸法] ・ゲート長830/800mmの場合、130mm→250mmまで ・ゲート長1,000/1,030mmの場合、130mm→350mmまで ・ゲート長1,200mmの場合、130mm→350mmまで 110→130mm 110→150または200mm 110→250または300mm		H19	—	延長する長さを指定してください。		
			—	H29			
			—	H30	H30、H31選択時、長さを指定してください。		
			—	H31			
タイヤ運搬仕様			H20	H26	新明和工業製:パイプ1本、パイプ差込み用穴1セット、タイヤストップバー2本。 極東開発工業製:パイプ2本、パイプ差込み用穴2セット、タイヤストップバー1本。 ※極東開発工業製はパイプは別途発送となります。ご発注時送付先をご連絡ください。差込み位置にご指定がある際は事前にご相談ください。本オプションは固定取付位置になります。他オプションとの併用は不可。		
ゲート最上昇時停止位置調整	調整幅20mm以下 上昇位置25mm以下 上昇位置9mm以下 上昇位置9mm～18mm以下 上昇位置18mm超～25mm以下	垂直式/アーム式 アーム式 垂直式	H21	—	荷台床面板張りの際、段差解消のために停止位置を調整。		
			—	H25			
			—	H32			
			—	H33			
			—	H34			

(注1)小型車枠(4ナンバーサイズ)に収めるため、2段折れタイプになります。
・1段目ゲート長:800mm
・2段目ゲート長:400mm(テーパー部含む)
・2段目ゲート有効幅:構造上、以下の通り減少します。新明和工業製、垂直式:約120mm減少 アーム式:約30mm減少、極東開発工業製:垂直式およびアーム式約100mm減少。
(注2)()内の長さはゲート付け根から先端方向への距離を表します。この位置よりも荷台側、かつゲート幅の中央付近に積荷の重心を載せた場合、この重量までの昇降が可能です。
(注3)極東開発工業製:ゲート寸法1,200mm(2段折れ)の場合、ゲート開閉が非常に重くなるためキャスターストップバーは取付できません。
(注4)アーム式リフトでゲート長1,030mm(H04)を選択した場合はこちらが適用になります。

—:設定無し

■新明和工業製 リヤゲートリフター諸元表

新明和工業製		
リフト方式	垂直式	アーム式
リフト能力	600kg	600kg
ゲート昇降時間	5～15秒	5～10秒
ゲート昇降操作	リモコンスイッチ式(コード長さ3m)	
ゲート閉開操作	手動式(トーションバー補助スプリング付)	
ゲート寸法(mm)幅×長さ(フラット+テーパー)	1,580×(700+130)	1,420×(670+130)
動力	バッテリー駆動 油圧方式(ワイヤ式) クロスメンバー内にパワーユニットシリンダーを内蔵	バッテリー駆動 油圧方式(リンク式)

■極東開発工業製 リヤゲートリフター諸元表

極東開発工業製		
リフト方式	垂直式	アーム式
リフト能力	600kg	600kg
ゲート昇降時間	5～15秒	4～18秒
ゲート昇降操作	リモコンスイッチ式(コード長さ3m)	
ゲート閉開操作	手動式(トーションバー補助スプリング付)	
ゲート寸法(mm)幅×長さ(フラット+テーパー)	1,570×(740+110)	1,490×(740+110)
動力	バッテリー駆動 油圧方式(ワイヤ式) クロスメンバー内にパワーユニットシリンダーを内蔵	バッテリー駆動 油圧方式(リンク式)

ドライバン

■アルミコルゲートドライバン ※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります(あらかじめ積載量をご確認ください)。

種類		アルミコルゲートドライバン 北村製作所製			アルミコルゲートドライバン 日本フルハーブ製		
架装メーカー		北村製作所製			日本フルハーブ製		
車種番号		FB101	FB102	FB103	FB104	FB105	FB106
車種記号		VHDBBAA F26 CDC B1KAZ	VHDBBAA F26 ADC B1KAZ	VHDNBAA F26 BZC B1KAZ	VHDBBAA F26 CDC B1FAZ	VHDBBAA F26 ADC B1FAZ	VHDNBAA F26 BZC B1FAZ
登録No.区分		1	1	1	1	1	1
免許区分		普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
駆動方式		2WD	2WD	4WD	2WD	2WD	4WD
キャブ/荷台長さ		標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準
トランスミッション		AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)
車名型式(ニッサン)		3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHR87AF	3DF-AHS87AF
タイヤ区分		フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル) 重荷重タイヤ仕様	フラットロー(ダブル)	フルフラットロー(ダブル)	フルフラットロー(シングル) 重荷重タイヤ仕様
総排気量 (cm ³ (cc))		1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898
最高出力 (kw(PS))		88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)	88(120)
寸法	車両	全長 (mm)	4,995	4,995	4,920	4,920	4,925
		全幅 (mm)	1,905	1,905	1,890	1,890	1,890
		全高 (mm)	2,750	2,805	2,770	2,710	2,785
	ホイールベース	(mm)	2,500	2,500	2,490	2,500	2,490
		長さ (mm)	3,170	3,170	3,170	3,150	3,150
	庫内寸法	幅 (mm)	1,800	1,800	1,800	1,790	1,790
		高さ (mm)	1,895	1,895	1,895	1,885	1,885
	バックドア 開口寸法	幅 (mm)	1,770	1,770	1,770	1,885	1,885
		高さ (mm)	1,840	1,840	1,840	1,770	1,770
	床面地上高 (mm)	820	875	840	1,835	1,835	1,835
最大積載量 (kg)		1,050	950	850	774	874	855
車両重量 (kg)		2,220	2,310	2,460	1,000	950	850
車両総重量 (kg)		3,485	3,475	3,470	2,195	2,305	2,450
乗車定員 (人)		3	3	2	3,460	3,470	3,460
燃料タンク容量 (L)		70	70	70	3	3	2
尿素水タンク容量 (L)		14	14	14	70	70	70
最小回転半径 (m)		4.4	4.4	5.1	14	14	14
タイヤ	前	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	4.4	4.4	5.1
	後	145/80R13 88/86N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT	185/75R15 106/104N LT	185/75R15 106/104N LT	195/75R15 109/107N LT

※本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

ゲート長さ・最大リフト能力対比表

新明和工業製			
リフト能力	600kg		
仕様 項目	長さ	最大リフト能力	オプションコード
	830mm	600kg	—
	1,000mm	450kg	H01
垂 直 式	1,200mm	350kg	H02
	—	—	—
アーム式	800mm	600kg	—
	1,030mm	450kg	H04
	1,200mm	350kg	H05

ゲート長さ・最大リフト能力対比表

極東開発工業製			
リフト能力	600kg		
仕様 項目	長さ	最大リフト能力	オプションコード
	850mm	600kg	—
	1,000mm	600kg	H01
垂 直 式	1,200mm	400kg	H02
	—	—	—
アーム式	850mm	600kg	—
	1,000mm	600kg	H06
	1,200mm	400kg	H07

■アルミコルゲートドライバン 架装オプション一覧表(ご注文時に申し受けます)

※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります(あらかじめ積載量をご確認ください)。

△オプション →設定無し


項 目				オプション コード	北村製作所製	日本フルハーフ製	備考および注記	
ボディ外板		カラーアルミ(白色)パネルに交換		U80	△	△	バンボディ外板をカラーアルミパネルに変更することでカラーアルミドライバンになります。天井外板はシルバーの平板です。	
バックドア		3枚観音扉ロックバー3本(中央部右先開き・右2枚連結)		ワンタッチロック3個付	B05	△	△	90度ストッパーは両サイドのみ取付となります(中央扉には付きません)。
		90度ストッパー	丸棒式(左右) 1対	—	標準装備	標準装備		
			自動式(左右) 1対(丸棒式)	切替バー付	B13	△	△	標準装備品との交換。
サイドドア(注1)		ワンタッチ式スライドドア(キー付)	サイドガードにドアステップ付	Y01	△	△	北村製作所製は車両全幅が約5mm増加します。また、庫内側にドア枠約50mmおよび、上部レールが張り出します。日本フルハーフ製は全幅が約20mm増加します。またドア枠が庫内側に約50mm張り出します。	
内装	前面・ 両側面	白色化粧合板		A01	△	△		
		木製プロテクター(当り板、寸法:北村製作所製 幅100mm×厚さ15mm、日本フルハーフ製 幅100mm×厚さ10mm)1段		前側&両側面	N17	△	△	プロテクター取付部の有効寸法が北村製作所製:約15mm、日本フルハーフ製:約10mm庫内側に張り出します。
	天 井	耐水合板(厚さ5.5mm)			R01	△	△	庫内高さが約10mm減少します。
		白色化粧合板			R02	△	△	庫内高さが約10mm減少します。
	床 材	北村製作所製 アビトンフローリング(厚さ18mm)、日本フルハーフ製 竹ラミネート(厚さ:17mm)		F04	△	△	北村製作所製:サフロア垂鉛銅板張り含む。 日本フルハーフ製:サフロア樹脂シート含む。	
外 装	ベンチレーター		前後・開閉型 1対	U01	△	—	前面カバー付・後面カバー無し。	
			前後・解放型 1対	U01	—	△	カバー付	
			側面・開閉型(左右) 1対	U02	△	△		
	リヤ当りゴム(北村製作所製 カマボコD型・100H、日本フルハーフ製 角型 D型・80H) 1対		U15	△	△	リヤフレーム間取付となります。また、リヤ当りゴムよりリヤステップの方が張り出します。		
繫縛装置	ラッシングレール 前面		I型 前面埋込式1段	アルミ製	L18	△	△	庫内有効長が約10mm減少します。取付位置を指定してください。
			I+型 前面埋込式型1段	アルミ製	L20	△	△	
	ラッシングレール 側面		I型 側面埋込式(左右)1段	アルミ製	L04	△	△	庫内有効幅が約15mm減少します。取付位置を指定してください。 サイドドア選択時、ドア部には取付できません。
			I+型 側面埋込式(左右)1段	アルミ製	L06	△	△	
	ラッシングベルト1本		バックル式 中荷重用 (ベルト長:北村製作所製 固定部1m 調整部2m、日本フルハーフ製 固定部1m 調整部3mm)	L09	△	△	ラッシングレールとセットで選択してください。 ラッシングベルト ラチェット式はベルトの張り過ぎにご注意ください。	
			ラチェット式 中荷重用 (ベルト長:北村製作所製 固定部1m 調整部2m、日本フルハーフ製 固定部1m 調整部3mm)	L10	△	△		
	ラッシングバー1本(アルミ製 角型)		ビーム高さ:北村製作所製 H=60mm、日本フルハーフ製 H=80mm	L11	△	△	ラッシングレールとセットで選択してください。	
	ローブック1対(2個)		前面埋込型 1対 北村製作所製 φ8mm(D型)、日本フルハーフ製 φ9mm(C型)	L14	△	△	取付位置を指定してください。 その際、ボディ内部骨材と干渉する場合は指定いただいた付近への取付となります。	
			側面埋込型 1対 北村製作所製 φ8mm(D型)、日本フルハーフ製 φ9mm(C型)	L12	△	△		
床面埋込型 1対 北村製作所製 φ16mm(D型)、日本フルハーフ製 φ12mm(D型)			L15	△	△			
電装品	室内LED灯(埋込タイプ大) 交換 1灯当り 明るさ:270ルクス		E13	△	—	標準装備室内灯との交換となります。		
	室内LED灯(埋込タイプ小) 追加 1灯当り 明るさ:220ルクス		E14	△	△	標準装備室内灯に追加となります。		
	室内LED灯(埋込タイプ大) 追加 1灯当り 明るさ:270ルクス		E75	△	—			
	作業灯(白熱灯35W)丸型 1灯		E05	△	—			
	作業灯(LED)丸型 1灯 室内灯スイッチ連動		E77	△	△	庫内後方、右上取付となります。		
	車幅灯(LED砲弾型) 1対追加		E08	△	—	標準装備同型の車幅灯の追加となります。		
	車幅灯(砲弾型) 1対追加 室内灯スイッチ連動		E07	—	△			
	路肩灯(白熱灯25W) 1灯[キャビン内、ON/OFFスイッチ付]		E09	△	△	左リヤタイヤ、前方取付となります。		
	路肩灯(LED) 1灯[キャビン内、ON/OFFスイッチ付]		E78	△	—			
	路肩灯(35W)右側追加 1灯		E78	—	△	右リヤタイヤ、前方取付となります。左側と同時選択してください。		
その他	半ドア警報装置(バックドア部)		S03	△	△	キャビン内、パイロットランプ点灯式です。		
	半ドア警報装置(サイドドア部)		S14	△	△			
	チェーン掛け 鉄製 3本爪 1個		S19	△	△			
	車輪止め		S20	△	△	スプリング付。固定板付。シャシフレームまたはサイドバンパーに取付となります。		

(注1)ボディ右側のみにサイドドア装着される場合は、地域によって登録できない場合があります。事前に陸運支局にご相談ください。

■サイドドア諸元

タイプ	種類	登録No.区分	寸 法	開口幅 w	開口高 h	ドア位置 ℓ(注)
			種類	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準	標準キャブ/標準
北村製作所製	アルミコルゲート	普通1	ワンタッチ式	880	1,635	355
日本フルハーフ製		普通1	ワンタッチ式	820	1,645	325

(注)ℓ寸法は外寸法です。



保冷車、冷蔵・冷凍車

■北村製作所製 カラーアルミ保冷車、冷蔵・冷凍車 ※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります(あらかじめ積載量をご確認ください)。

			カラーアルミ保冷車		カラーアルミ冷蔵車		カラーアルミ冷凍車		
種類			FH101	FH102	FC101	FC102	FR101	FR102	
車種番号			VHDBBAA F26 CDC HJKAZ		VHDBBAA F26 CDC CAMAZ		VHDBBAA F26 CDC RKKAZ		
車種記号			VHDBBAA F26 CDC HAKAZ		VHDBBAA F26 CDC CAKAZ		VHDBBAA F26 CDC RAKAZ		
登録No.区分			小型4(ワンタッチ式スライドドア付)		小型8(ワンタッチ式スライドドア付)		小型8(ロックバー式スライドドア付)		
免許区分			普通免許		普通免許		普通免許		
駆動方式			2WD		2WD		2WD		
キャブ/荷台長さ			標準キャブ/標準		標準キャブ/標準		標準キャブ/標準		
トランスミッション			AT (6速)		AT (6速)		AT (6速)		
車名型式(ニッサン)			3DF-AHR87AF		3DF-AHR87AF		3DF-AHR87AF		
AT (6速)車			3DF-AHR87AF		3DF-AHR87AF		3DF-AHR87AF		
タイヤ区分			フラットロー(ダブル)		フラットロー(ダブル)		フラットロー(ダブル)		
総排気量			(cm ³ (cc))		1,898		1,898		
最高出力			(kW(PS))		88(120)		88(120)		
寸法	車両	全長 (mm)	4,685		4,995		4,685		
		全幅 (mm)	1,695		1,905		1,695		
		全高 (mm)	1,910		2,790		1,910		
	ホイールベース (mm)	2,500		2,500		2,500			
	庫内寸法	長さ (mm)	2,935		3,115		2,875		
		幅 (mm)	1,530		1,760		1,440		
	バックドア開口寸法	高さ (mm)	970		1,855		925		
		幅 (mm)	1,485		1,715		1,460		
	床面地上高	高さ (mm)	925		1,805		900		
		(mm)	870		860		860		
最大積載量			(kg)		1,100		1,050		
車両重量			(kg)		2,190		2,270		
車両総重量			(kg)		3,450		3,480		
乗車定員			(人)		2		2		
燃料タンク容量			(L)		70		70		
尿素水タンク容量			(L)		14		14		
最小回転半径			(m)		4.4		4.4		
タイヤ	前	185/75R15 106/104N LT		185/75R15 106/104N LT		185/75R15 106/104N LT		185/75R15 106/104N LT	
	後	145/80R13 88/86N LT		145/80R13 88/86N LT		145/80R13 88/86N LT		145/80R13 88/86N LT	

※車種番号FC101、FR101はスベアタイヤが庫内に搭載され出荷となります。本車両は持込み登録でNMC扱いとなります。

■日本フルハーフ製 カラーアルミ保冷車、冷蔵・冷凍車 ※架装オプションを選択した場合、最大積載量が減トンになります(あらかじめ積載量をご確認ください)。

			カラーアルミ保冷車		カラーアルミ冷蔵車		カラーアルミ冷凍車											
種類			FH103		FH104		FC103		FC104		FR103		FR104					
車種番号			VHDBBAA F26 CDC HJFAZ		VHDBBAA F26 CDC HAFAZ		VHDBBAA F26 CDC CKFAZ		VHDBBAA F26 CDC CAFAZ		VHDBBAA F26 CDC RKFAZ		VHDBBAA F26 CDC RAFAZ					
車種記号			VHDBBAA F26 CDC HJFAZ		VHDBBAA F26 CDC HAFAZ		VHDBBAA F26 CDC CKFAZ		VHDBBAA F26 CDC CAFAZ		VHDBBAA F26 CDC RKFAZ		VHDBBAA F26 CDC RAFAZ					
登録No.区分			小型4(ロックバー式スライドドア付)		普通1		小型8(ロックバー式スライドドア付)		普通8		小型8(ロックバー式スライドドア付)		普通8					
免許区分			普通免許		普通免許		普通免許		普通免許		普通免許		普通免許					
駆動方式			2WD		2WD		2WD		2WD		2WD		2WD					
キャブ/荷台長さ			標準キャブ/標準		標準キャブ/標準		標準キャブ/標準		標準キャブ/標準		標準キャブ/標準		標準キャブ/標準					
トランスミッション			AT(6速)		AT(6速)		AT(6速)		AT(6速)		AT(6速)		AT(6速)					
車名型式(エンジン)			AT(6速)車		3DF-AHR87AF		3DF-AHR87AF		3DF-AHR87AF		3DF-AHR87AF		3DF-AHR87AF					
タイヤ区分			フラットロー(ダブル)		フラットロー(ダブル)		フラットロー(ダブル)		フラットロー(ダブル)		フラットロー(ダブル)		フラットロー(ダブル)					
総排気量			(cm ³ (cc))		1,898		1,898		1,898		1,898		1,898					
最高出力			(kW(PS))		88(120)		88(120)		88(120)		88(120)		88(120)					
寸法			車両		全長 (mm)		4,695		4,925		4,695		4,925					
					全幅 (mm)		1,695		1,880		1,695		1,880					
					全高 (mm)		1,980		2,775		1,980		2,775					
			ホイールベース		mm)		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500			
					長さ (mm) <td colspan="2">2,985</td> <td colspan="2">3,020</td> <td colspan="2">2,875</td> <td colspan="2">3,000</td> <td colspan="2">2,800</td>		2,985		3,020		2,875		3,000		2,800			
			庫内寸法		幅 (mm)		1,495		1,745		1,475		1,725		1,425		1,675	
					高さ (mm)		1,035		1,835		1,035		1,835		910		1,735	
					幅 (mm) <td colspan="2">1,470</td> <td colspan="2">1,720</td> <td colspan="2">1,470</td> <td colspan="2">1,720</td> <td colspan="2">1,420</td> <td colspan="2">1,670</td>		1,470		1,720		1,470		1,720		1,420		1,670	
			バックドア開口寸法		高さ (mm)		1,000		1,800		1,000		1,800		925		1,725	
					(mm) <td colspan="2">865</td> <td colspan="2">860</td> <td colspan="2">860</td> <td colspan="2">855</td> <td colspan="2">910</td> <td colspan="2">905</td>		865		860		860		855		910		905	
最大積載量			(kg)		1,200		1,100		1,150		1,000		1,100		1,000			
車両重量			(kg)		2,190		2,185		2,170		2,285		2,210		2,310			
車両総重量			(kg)		3,460		3,445		3,480		3,445		3,470		3,470			
乗車定員			(人)		2		2		2		2		2		2			
燃料タンク容量			(L)		70		70		70		70		70		70			
尿素水タンク容量			(L)		14		14		14		14		14		14			
最小回転半径			(m)		4.4		4.4		4.4		4.4		4.4		4.4			
タイヤ			前		185/75R15 106/104N LT		185/75R15 106/104N LT		185/75R15 106/104N LT		185/75R15 106/104N LT		185/75R15 106/104N LT		185/75R15 106/104N LT			
			後		145/80R13 88/86N LT		145/80R13 88/86N LT		145/80R13 88/86N LT		145/80R13 88/86N LT		145/80R13 88/86N LT		145/80R13 88/86N LT			